LED Projektor PH300





















LG PH300 – Ultra Portabler LED Projektor mit integriertem Akku und 720p HD Auflösung. Sein integrierter FileViewer ermöglicht die direkte Wiedergabe gängiger Video-, Audio-, Office- und Multimedia-Formate von USB-Speichern (USB-Stick, externe Festplatten, usw.). Die ultra kompakte Bauweise mit nur 450 Gramm Gewicht und sein integrierter Akku für zwei Stunden Laufzeit machen ihn zum perfekten Begleiter Unterwegs. Mit der HD Auflösung von 720p überzeugt der PH300 nicht nur durch sein unverkennbares Design, sondern auch durch exzellente Technik im Inneren. Mit 300 ANSI Lumen zeichnet er sich mit hoher Helligkeit im Pico-Beamer Bereich aus. Zusätzlich ist der Winzling mit der 3D ready Funktion über DLP Link ausgestattet, die es ermöglicht Videos und Games in 3D zu genießen. Die ausgereifte LG LED Technologie macht den PH300 besonders leicht, kompakt und sparsam, liefert aber durch den gesteigerten Kontrast von 100.000:1 und den erweiterten Farbraum von 110% NTSC ein sagenhaftes Bild. LG LED Projektoren zeichnen sich in erster Linie durch die lange Lebensdauer und die leichten, kompakten Abmessungen, schnelles Ein- und Ausschalten in nur 5 Sekunden aus.

- 720p HD Auflösung
- Mit LED Technologie: 30.000 Stunden Lebensdauer-Lampenwechsel überflüssig!
- Hohe Helligkeit von max. 300 ANSI Lumen (High Mode) und hoher Kontrast von 100.000:1, sowie naturgetreue Farbwiedergabe durch LED mit 110 % NTSC Farbraum
- Integrierter Akku für 2 Stunden Laufzeit

- USB Schnittstelle zur Wiedergabe von DivX, MP3, JPEG und JPEG4 Formaten, zusätzliche Wiedergabe von Powerpoint oder Excel Dateien über USB ohne PC
- Expertenmodus zur Farbeinstellung
- Externes Netzteil
- Niedrige Geräuschemission von < 27 dBA im Eco Mode



LED Projektor PH300

- Sowohl für Präsentationen in kleineren Besprechungsräumen als auch für unterwegs als Musik, Foto, Film Player oder in Kombination mit einer Spielekonsole oder Smartphone/Tablet über HDMI (MHL).
- Schnelle Betriebsbereitschaft in nur 5 Sekunden, ,
- Hochwertiges und stabiles Gehäuse mit einem geringen Gewicht von nur 450 Gramm
- DMD DLP Chip der neuesten Generation mit einer Größe von 0,3",
- Frei von schädlichem Quecksilber dank LED Technik
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über HDMI Schnittstelle (MHL), USB Port und Aux-Ausgang

- Projektionsdiagonale von 20" 100" (50 cm 254 cm)
- Integrierter Stereo-Lautsprecher 1 W + 1 W,
- Kensington Schloss vorbereitet
- Einfache Bedienung über Soft Touch Pad am Gerät oder Infrarot Fernbedienung
- DLP-Link 3D-Ready 120Hz



LED Projektor PH300

Projektionsdiagonale         50 cm − 254 cm (20*-100*)           Bildformat         4.3 / 16.9           Formatumschaltung         von 4.3 auf 16.9           Nalive Auflösung         1.280 x 720g (HD)           Helligkeit 2D / 3D (ANST Lumen)         300 Lumen           Kontrastvehältins         100 00001           Auslauchtung         > 85%           Farbdarsfellung         16.7 Mio.           Farbdarsfellung         16.7 Mio.           Farbraum         100 % NTSC           Focus         Menuell           Dick**—Typ         0.3* DMD 1.280x720           Projektionsabstand         101.6 cm bei 150 cm           Informationsstungssignale         NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-M, 1080r, 1080r, 720p, 480r, 480p           Keystonekorreitur         Elektronisch vertikal ±18*           Image Filip         Ja           Bedienung         Power(Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofahing, Autom. Quellenekorung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Laustafake           OSD-Sprachen         UK, DE, FR, ES, FT, SE, RU, JR, IT, CN, KR           Anschlüsse         Video- PC Eingang         US Typ, A, HDMI (inkl. MHL)           Video- PC Eingang         US Typ, A, HDMI (inkl. MHL)           Video- PC Eingang         Ja         10 <tr< th=""><th>Bild</th><th></th></tr<>	Bild	
Bildformat		50 cm = 254 cm (20"-100")
Formatumschaltung         von 4.3 auf 16.9           Native Aufboung         1.280 x 720p (HD)           Helligkeit 2D / 3D (ANSI Lumen)         300 Lumen           Kontroatschefablins         100,000-1           Ausleuchtung         85%           Farbdrardblung         167 Me.           Farbraum         100 % NTSC           Focus         Manuell           DLP™-Typ         0,3" DMD 1.280x720           Projektionabstand         101,6 cm bei 150 cm           Throw Ratio         1,64           Wideo- Eingangssignale         NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL.M, PAL.N, 1080), 1080p, 720p, 480l, 480p           Keystonekorrektur         Elektronisch vertikal ±15"           Bedienung         Dever (Main/Stand-By), Sturmschaltung, Deckenmontage, Rückprofahig, Autom.           Ceristisches OSD         Power (Main/Stand-By)           Fernbedienung         Lautstärke           OSD-Sprachen         UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JR, IT, CN, KR           Video-PC Eingang         Video-PC Eingang           Video-PC Eingang         Ja Ja           Netzkaber / Kensington         Ja Ja           Lautsprecher-Ausgangsleistung         2 x 1 W           Netzkaber / Kensington         VSB Typ A, HDMI (inkl. MHL)           Video-PC Eingang         Ja Ja	, ,	
Native Auflösung   1280 x 720p (HD)		
Helligkeit 2D / 3D (ANSI Lumen)   300 Lumen		
Kontrastverhältnis         100.000-1           Ausleuchtung         > 85%           Farbdarstellung         16,7 Milo.           Focus         Manuell           DLP**-Typ         0,3° DMD 1.280x720           Projektionsabstrand         101,6 cm bei 150 cm           Triow Ratio         1,64           Video- Eingangssignale         NTSC/PAL, SECAM, NTSC4-43, PAL-M, PAL-N, 1080, 1080p, 720p, 480p, 480p           Keystonskorrektur         Elektronisch vertikal ±15°           Image Flip         Ja           Bedienung         Power (Main/Stand-By), Stummsschaltung, Dackenmontage, Rückpröfahig, Autom. Oguellonerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautsfarke           Graffsches OSD         Power (Main/Stand-By)           Fernbedienung         Lautsfärke           OSD-Sprachen         UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, UP, IT, CN, KR           Anschlüsse           Video-PC Eingang         USB Typ A, HDMI (inkl. MHL)           Video-PC Eingang         Ja           Jautipresehr-Ausgangsleistung         2 x 1W           Netzkabel / Kensington         34 / 26           Lautpresehr-Ausgangsleistung         34 / 26           Lautpresehren. Daten         30000 Std.           Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)         34 / 26		
Austeuchtung         > 85%           Farbdarstellung         16,7 Mio.           Farbraum         110 % NTSC           Focus         Manuell           DLP**-Typ         0,3° DMD 1280x720           Projektionsabstand         101,6 cm bei 150 cm           Throw Ratio         1,64           Videor- Eingangssignale         NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, FAL-M, PAL-N, 1080, 1080p, 720p, 480p, 480p           Köystonekorrektur         Elektronisch vertikal ±15°           Image Flip         Ja           Bedienung         Bedienung           Bedienung         Power (Main/Stand-By), Stummsschaltung, Deckenmontage, Rückproffähig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke           Graftsches OSD         Power (Main/Stand-By)           Fernbedienung         Lautstärke           OSD-Sprachen         UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR           Video-PC Eingang         USB Typ A, HDMI (inkl. MHL)           Video-PC Eingang         ja           Audio Ausgang         ja           Lautsprecher-Ausgangsleistung         2 x 1 W           Netzfebel / Kensington         ja / ja           Jalle, techn. Daten         Luftergeräusch in dBA (Norm / Eco)         < 34 / 26		
Farbdarstellung 16,7 Milo. Farbraum 110 % NTSC Focus Manuell 100 m bei 150 cm Throw Ratio 10.6 cm bei 150 cm Throw Ratio 1.64 Video- Eingangssignale NTSC/PAL, SECAM, NTSC443, PAL-M, PAL-N, 10801, 1080p, 720p, 480i, 480p Keystonekorrektur Elektronisch verfikal ±15′ Jamage Filip Ja  Bedienung  Bedienung Power(Main/Stand-By), Shummschaitung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke Grafisches OSD Power (Main/Stand-By) Fernbedienung Lautstärke OSD-Sprachen UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR  Anschlüsse  Video-PC Lingang USB Typ A, HDMI (inkl. MHL) Video-PC Ausgang   Ja Lautsprecher-Ausgangsleistung 2 x 1 W Netzkabel / Kensington Ja / ja  Lautsprecher-Ausgangsleistung 2 x 1 W Netzkabel / Kensington Ja / ja  Jalg. techn. Daten  Lüffergeräusch in dBA (Norm / Eco) 30.000 Std.  Aligemeine Daten  Netzspannung (Vac) 90 - 264 Vac  Notzfrequenz (Hz) 50 - 60 Hz  Leistungsaufnahme in Waft (maximal EIN/Standby/ < 25 W  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) 113 x 84 x 64  Ferbe weiß/braun		
Farbraum 110 % NTSC Focus Manuell  DLP*-Typ 0,3" DMD 1,280x720  Projektionsabstand 101,6 cm bei 150 cm Throw Ratio 1,64  Wideo- Eingangssignale NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p  Keystonekorrektur Elektronisch vertikal ±15"  Ja  Bedienung  Bedienung  Power(Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke  OSD-Sprachen UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR  Anschlüsse  Video-PC Eingang USB Typ A, HDMI (inkl. MHL)  Video-PC Eingang Ja  Lautsprecher-Ausgangsleistung 2 x 1 W  Netzkabel / Kensington ja / ja  allg. techn. Daten  Löftergeräusch in dBA (Norm / Eco) 30,000 Std.  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac) 90 - 264 Vac  Netzfrequenz (Hz) 50 - 60 Hz  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ AUS)  Maße ohne Standfüß in mm (B × H × T) 113 × 84 × 64  Förbe weiß/braun		
Focus         Manuell           DLP™-Typ         0.3" DMD 1.280x720           Projektionsabstand         1016 cm bei 150 cm           Infow Ratio         1.64           Wideo- Eingangssignale         NTSC/PAL_SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 1080, 1080p, 720p, 480i, 480p           Keystonekorrektur         Elektronisch verlikal ±15"           Image Flip         Ja           Bedienung         Versichten Verlikal ±15"           Bedienung         Power (Main/Stand-By), Sturmnschaltung, Deckenmontage, Rückprofahlig, Autom. Quellenerkannung, Aufo Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke           Grafisches OSD         Power (Main/Stand-By)           Fernbedeinung         Lautstärke           OSD-Sprachen         UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR            USB Typ A, HDMI (inkl. MHL)           Video-PC Eingang         ja           Video-PC Eingang         ja           Video-PC Ausgang         ja           Lautsprecher-Ausgangsleistung         2 x 1 W           Netzkabel / Kensington         ja / ja           allg. techn. Daten         Lüffergeräusch in dBA (Norm / Eco)         3 3 / 26           Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)         3 0.000 Std.           Allgemeine Daten           Netzfraquenz (Hz)		
DLP"-Typ         0,3" DMD 1280x720           Projektionsabstand         101,6 cm bei 150 cm           Throw Ratio         1,64           Video- Eingangssignale         NTSC/PAL, SECAM, NTSC4-43, PAL-M, PAL-N, 1080, 1080p, 720p, 480i, 480p           Keystonekorrektur         Elektronisch vertikal ±15"           Image Flip         Ja           Bedienung         Power(Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke           Grafisches OSD         Power (Main/Stand-By)           Fernbedienung         Lautstärke           OSD-Sprachen         UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR           Anschlüsse         Video-PC Eingang           Video-PC Eingang         USB Typ A, HDMI (inkl. MHL)           Video-PC Ausgang         -           Audio Ausgang         ja           Lautsprecher-Ausgangsleistung         2 x 1 W           Netzkabel / Kensington         ja / ja           allg. techn. Daten         Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)         34 / 26           Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)         30,000 Std.           Allgemeine Daten         Netzgannung (Vac)         90 - 264 Vac           Netzgannung (Vac)         50 - 60 Hz           Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN		
Projektionsabstand         10.6 cm bei 150 cm           Throw Ratio         1,64           Video- Eingangssignale         NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p           Keystonekorrektur         Elektronisch vertikal ±15°           Image Flip         Ja           Bedienung         Power (Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofählg, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke           Grafisches OSD         Power (Main/Stand-By)           Fernbedienung         Lautstärke           OSD-Sprachen         UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR           Video-PC Eingang         USB Typ A, HDMI (inkl. MHL)           Video-PC Ausgang         -           Audio Ausgang         ja           Ja / ja         2 x 1 W           Netzkabel / Kensington         ja / ja           Lüffergeräusch in dBA (Norm / Eco)         < 34 / 26		
Throw Ratio   1,64     Video - Eingangssignale   NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 1080i, 1080p, 720p, 480i, 480p     Keystonekorrektur   Elektronisch vertikal ±15°   Ja     Bedienung   Power(Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofahig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke     Grafisches OSD   Power (Main/Stand-By)     Fernbedienung   Lautstärke     OSD-Sprachen   UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR     OSD-Sprachen   USB Typ A, HDMI (inkl. MHL)     Video-PC Eingang   Video-PC Eingang   2 x 1 W     Netzkabel / Kensington   ja / ja		
NTSC/PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, 10801, 1080p, 720p, 4801, 480p Keystonekorrektur Elektronisch vertikal ±15* Image Flip Ja  Bedienung Bedienung Bedienung Power (Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Laufstärke Grafisches OSD Power (Main/Stand-By) Fernbedienung Lautstärke OSD-Sprachen UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR  Anschlüsse Video-PC Eingang USB Typ A, HDMI (inkl. MHL) Video-PC Ausgang Ja Lautsprecher-Ausgangsleistung Ja / ja  Lautsprecher-Ausgangsleistung Ja / ja  Ja / ja  Jallg. techn. Daten Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco) Jallg. techn. Daten Lüftergeräusch in Stunden (Norm / Eco) Jallg. techn. Daten Lüftergeräusch in Stunden (Norm / Eco) Jallgemeine Daten Netzspannung (Vac) Netzfrequenz (Hz) Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby) ALUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  113 x 84 x 64 weiß/braun		
Keystonekorrektur Image Flip Ja  Bedienung  Bedienung  Bedienung  Power(Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofahig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke  Grafisches OSD Power (Main/Stand-By) Fernbedienung Lautstärke  OSD-Sprachen UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR  Anschlüsse  Video-PC Eingang USB Typ A, HDMI (inkl. MHL)  Video-PC Ausgang Ja Lautsprecher-Ausgangsleistung 2 x 1 W  Netzkabel / Kensington Ja / ja  allig. techn. Daten  Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco) Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)  Netzspannung (Vac) Netzspannung (Vac) Netzfraquenz (Hz) Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  113 x 84 x 64 weiß/braun	Throw Ratio	
Bedienung Bewer (Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung, Autor Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke Bedienung Bedienung Bedienung Bewer (Main/Stand-By) Fernbedienung Bustärke BUK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR Bustärke Bustär	Video- Eingangssignale	
Bedienung  Bedienung  Power (Main / Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Laufstärke OSD  Power (Main / Stand-By)  Fernbedienung  Laufstärke  OSD-Sprachen  UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR  Anschlüsse  Video-PC Eingang  USB Typ A, HDMI (inkl. MHL)  Video-PC Ausgang  -Audio Ausgang  Ja  Laufsprecher-Ausgangsleistung  2 x 1 W  Netzkabel / Kensington  Ja / ja  allg. techn. Daten  Lüffergeräusch in dBA (Norm / Eco)  Algemeine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzfrequenz (Hz)  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN / Standby)  4 25 W  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  113 x 84 x 64  Farbe  Weiß/braun	Keystonekorrektur	Elektronisch vertikal ±15°
Bedienung Power (Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke Grafisches OSD Power (Main/Stand-By) Fernbedienung Lautstärke OSD-Sprachen UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR  Anschlüsse Video-PC Eingang USB Typ A, HDMI (inkl. MHL) Video-PC Ausgang - Audio Ausgang ja Lautsprecher-Ausgangsleistung 2 x 1 W Netzkabel / Kensington ja / ja  allg. techn. Daten Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco) < 34 / 26 Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco) 30.000 Std.  Allgemeine Daten Netzspannung (Vac) 90 - 264 Vac Netzfrequenz (Hz) 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) 113 x 84 x 64 Ferbe weiß/braun	Image Flip	Ja
Bedienung Power (Main/Stand-By), Stummschaltung, Deckenmontage, Rückprofähig, Autom. Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke Grafisches OSD Power (Main/Stand-By) Fernbedienung Lautstärke OSD-Sprachen UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR  Anschlüsse Video-PC Eingang USB Typ A, HDMI (inkl. MHL) Video-PC Ausgang - Audio Ausgang ja Lautsprecher-Ausgangsleistung 2 x 1 W Netzkabel / Kensington ja / ja  allg. techn. Daten Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco) < 34 / 26 Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco) 30.000 Std.  Allgemeine Daten Netzspannung (Vac) 90 - 264 Vac Netzfrequenz (Hz) 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) 113 x 84 x 64 Ferbe weiß/braun		
Quellenerkennung, Auto Positionierung / Tracking, Standbild, Eco Mode, Lautstärke Grafisches OSD Power (Main/Stand-By) Fernbedienung Lautstärke OSD-Sprachen UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR  Anschlüsse Video-PC Eingang USB Typ A, HDMI (inkl. MHL) Video-PC Ausgang - Audio Ausgang ja Lautsprecher-Ausgangsleistung 2 x 1 W Netzkabel / Kensington ja / ja  allg. techn. Daten Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco) < 34 / 26 Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco) 30.000 Std.  Allgemeine Daten Netzspannung (Vac) 90 - 264 Vac Netzfrequenz (Hz) 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) 113 x 84 x 64 Ferbe weiß/braun	Bedienung	
Fernbedienung  OSD-Sprachen  UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR  Anschlüsse  Video-PC Eingang  Video-PC Ausgang  -Audio Ausgang  Lautsprecher-Ausgangsleistung  Lautsprecher-Ausgangsleistung  Lautsprecher-Ausgangsleistung  Lüffergeräusch in dBA (Norm / Eco)  Lüffergeräusch in dBA (Norm / Eco)  Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzfrequenz (Hz)  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  113 x 84 x 64  weiß/braun	Bedienung	
Anschlüsse  Video-PC Eingang  Video-PC Ausgang  -Audio Ausgang  -Audio Ausgang  ja  Lautsprecher-Ausgangsleistung  2 x 1 W  Netzkabel / Kensington  ja / ja  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzspannung (Vac)  Netzstprequenz (Hz)  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  113 x 84 x 64  Weiß/braun	Grafisches OSD	Power (Main/Stand-By)
Anschlüsse  Video-PC Eingang  Video-PC Ausgang  -Audio Ausgang  ja  Lautsprecher-Ausgangsleistung  2 x 1 W  Netzkabel / Kensington  ja / ja  allg. techn. Daten  Lüffergeräusch in dBA (Norm / Eco)  Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzspannung (Vac)  Netzfrequenz (Hz)  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  113 x 84 x 64  Farbe  Weiß/braun	Fernbedienung	Lautstärke
Video-PC Eingang  Video-PC Ausgang  -Audio Ausgang  Ja  Lautsprecher-Ausgangsleistung  2 x 1 W  Netzkabel / Kensington  ja / ja  Allgereine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzspannung (Vac)  Netzspannung (Vac)  Netzereduerz (Hz)  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  Nideo-PC Eingang  USB Typ A, HDMI (inkl. MHL)  VIdeo-PC Ausgang  -  AUSB Typ A, HDMI (inkl. MHL)  -  Video-PC Ausgang  -  AUSB Typ A, HDMI (inkl. MHL)  -  AUSB Typ A, HDMI (inkl.	OSD-Sprachen	UK, DE, FR, ES, PT, SE, RU, JP, IT, CN, KR
Video-PC Eingang  Video-PC Ausgang  -Audio Ausgang  Ja  Lautsprecher-Ausgangsleistung  2 x 1 W  Netzkabel / Kensington  ja / ja  Allgereine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzspannung (Vac)  Netzspannung (Vac)  Netzereduerz (Hz)  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  Nideo-PC Eingang  USB Typ A, HDMI (inkl. MHL)  VIdeo-PC Ausgang  -  AUSB Typ A, HDMI (inkl. MHL)  -  Video-PC Ausgang  -  AUSB Typ A, HDMI (inkl. MHL)  -  AUSB Typ A, HDMI (inkl.		
Video-PC Ausgang  Audio Ausgang  Ja  Lautsprecher-Ausgangsleistung  2 x 1 W  Netzkabel / Kensington  Ja / ja  allg. techn. Daten  Lüffergeräusch in dBA (Norm / Eco)  Lüffergeräusch in Stunden (Norm / Eco)  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzfrequenz (Hz)  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  113 x 84 x 64  Farbe  Weiß/braun	Anschlüsse	
Audio Ausgang  Lautsprecher-Ausgangsleistung  2 x 1 W  Netzkabel / Kensington  ja / ja  allg. techn. Daten  Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)  Lümpe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzfrequenz (Hz)  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  113 x 84 x 64  Farbe  weiß/braun	Video-PC Eingang	USB Typ A, HDMI (inkl. MHL)
Lautsprecher-Ausgangsleistung  2 x 1 W  Netzkabel / Kensington  ja / ja  allg. techn. Daten  Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco) < 34 / 26  Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco) 30.000 Std.  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac) 90 - 264 Vac  Netzfrequenz (Hz) 50 - 60 Hz  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) 113 x 84 x 64  Farbe weiß/braun	Video-PC Ausgang	-
Netzkabel / Kensington ja / ja  allg. techn. Daten  Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco) < 34 / 26  Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco) 30.000 Std.  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac) 90 - 264 Vac  Netzfrequenz (Hz) 50 - 60 Hz  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) 113 x 84 x 64  Farbe weiß/braun	Audio Ausgang	ja
Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco) < 34 / 26  Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco) 30.000 Std.  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac) 90 - 264 Vac  Netzfrequenz (Hz) 50 - 60 Hz  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) 113 x 84 x 64  Farbe weiß/braun	Lautsprecher-Ausgangsleistung	2 x 1 W
Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco) < 34 / 26  Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco) 30.000 Std.  Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac) 90 - 264 Vac  Netzfrequenz (Hz) 50 - 60 Hz  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ & 25 W  AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) 113 x 84 x 64  Farbe weiß/braun	Netzkabel / Kensington	ja / ja
Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac)  Netzfrequenz (Hz)  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  Tarbe  30.000 Std.  30.000 Std.  30.000 Std.  30.000 Std.  40.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.0000  10.000  10.000  10.000  10.000  10.00	allg. techn. Daten	
Allgemeine Daten  Netzspannung (Vac) 90 - 264 Vac  Netzfrequenz (Hz) 50 - 60 Hz  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ < 25 W  AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) 113 x 84 x 64  Farbe weiß/braun	Lüftergeräusch in dBA (Norm / Eco)	< 34 / 26
Netzspannung (Vac)  90 - 264 Vac  Netzfrequenz (Hz)  50 - 60 Hz  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ < 25 W  AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  113 x 84 x 64  Farbe  weiß/braun	Lampe/Lebensdauer in Stunden (Norm / Eco)	30.000 Std.
Netzspannung (Vac)  90 - 264 Vac  Netzfrequenz (Hz)  50 - 60 Hz  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ < 25 W  AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  113 x 84 x 64  Farbe  weiß/braun		
Netzfrequenz (Hz) 50 - 60 Hz  Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ < 25 W  AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) 113 x 84 x 64  Farbe weiß/braun	Allgemeine Daten	
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/ < 25 W AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T) 113 x 84 x 64  Farbe weiß/braun	Netzspannung (Vac)	90 - 264 Vac
AUS)  Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)  113 x 84 x 64  Farbe  weiß/braun	Netzfrequenz (Hz)	50 - 60 Hz
Farbe weiß/braun	Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	< 25 W
	Maße ohne Standfuß in mm (B $\times$ H $\times$ T)	113 x 84 x 64
	Farbe	weiß/braun
Jewicht netto 0,45 kg	Gewicht netto	0,45 kg



Projektoren

LED Projektor PH300

Zubehör	
Lieferumfang	Bedienungsanleitung, Fernbedienung, externes Netzteil
Service	
Garantie	36 Monate (Gerät)
EAN	
EAN	8806087107746

