

# EB-G7900U



Montažni projektor WUXGA s svetilnostjo 7000 lumnov, ki ga je enostavno namestiti in vzdrževati, zagotavlja svetlo sliko ter žive barve, podrobnosti pa bodo še bolj vidne s tehnologijo za izboljšanje vsebine 4K.

Projektor EB-G7900U je primeren zlasti za predstavitve profesionalnega videza na ve jih prizoriš ih, saj je slika zaradi Epsonove tehnologije 3LCD ter enako visoke bele in barvne svetilnosti prikazana v bogatih in živih barvah. Zaradi prilagodljivih in inov namestitve in nezahtevne vzdrževanja vam ta projektor s tehnologijo za izboljšanje vsebine 4K zagotavlja rešitev po na elu »priklju i in pozabi«, kadar želite dose i vrhunsko projekcijo.

## Vrhunska kakovost slike

Ta zmogljivi montažni projektor za ve ja prizoriš a zagotavlja odli no kakovost in najboljše možno projiciranje predstavitev. Epsonova tehnologija 3LCD ter enako visoka bela in barvna svetilnost 7000 lumnov zagotavljajo živo in svetlo sliko z lo ljivostjo WUXGA tudi pri dnevni svetlobi. Projektor gledalcem omogo a novo raven izkušnje z izboljšano vsebino 4K, ki sliki zagotavlja izjemno ostrino, jasnost in podrobnosti.

## Enostavna namestitev

Zaradi nove serije motoriziranih objektivov, vklju no z izbirnim objektivom z izjemno kratko projicirno razdaljo, ter navpi nega in vodoravnega pomika objektiva je možna polna 360-stopinjska prilagodljivost pri namestitvi projektorja, zaradi esar ga je možno postaviti skoraj kamor koli.

## Hitra nastavitvev

Pomnilniška funkcija objektiva, ki shranjuje nastavitve projektorja, kot so položaj slike, izostritev in pove ava, omogo a takojšen dostop pri projiciranju slik v razli nih razmerjih glediš a ali pri uporabi razli nih objektivov. Z deljenim zaslonom je možno projiciranje dveh slik hkrati, pokon ni na in projiciranja pa je možen brez menjave žarnice. Projektor je mogo e zaradi vhodov HDMI, HDBaseT, DVI-D in komponentnega video vhoda uporabljati z razli nimi sistemi.



## PODATKOVNI LIST



## GLAVNE LASTNOSTI

- **Vrhunska kakovost slike**  
Tehnologija 3LCD; vrhunsko ravnovesje beline; boljše barvno ujemanje
- **Visokolo ljivostne slike s tehnologijo za izboljšanje vsebine 4K**  
Izjemna ostrina, jasnost in podrobnosti za pravi u inek 4K
- **Prilagodljiva 360-stopinjska namestitev**  
Polna prilagodljivost brez popa enja slike ali izgube svetilnosti
- **Pomnilniška funkcija objektiva**  
Shranjuje nastavitve projektorja, kot so položaj slike, izostritev in pove ava
- **Pokon ni na in projiciranja**  
Sprememba na ina projiciranja brez menjave žarnice



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## SPECIFIKACIJE IZDELKA

### TEHNIKA

Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD
Zaslon LCD	0,76 palec Z C2 Fine

### SLIKA

Barvna svetilnost	7.000 Lumni-5.600 Lumni (ekonomi no) v skladu s standardom ISO IDMS15.4
Bela svetilnost	7.000 Lumni - 5.600 Lumni (ekonomi no) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Barvna svetilnost pri pokon ni usmerjenosti	5.600 lm
Bela svetilnost pri pokon ni usmerjenosti	5.600 lm
Lo lživost	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Izboljšava 4K
Razmerje glediš a	16:10
Razmerje kontrasta	50.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Lu	400 Š, 3.000 h Življenjska doba, 4.000 h Življenjska doba (v var nem na inu delovanja)
Žarnica (pokon ni na in)	400 W, 2.000 Ure Durability
Trapezna korekcija	Ro no navpi no: $\pm 45^\circ$ , Ro no vodoravno $\pm 30^\circ$
Barvna reprodukcija	Do 1,07 milijarde barv

### OPTIKA

Razmerje projiciranja	1,44 - 2,33:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Zamik le	Z motornim pogonom - Navpi no $\pm 67\%$ , vodoravno $\pm 30\%$
Lens position memory	10 positions
Velikost projekcije	50 palci - 300 palci
F-število projekcijskega objektiva	1,7 - 2,3
Goriš na razdalja	24 mm - 38,2 mm
Fokus	Motorizirano
Razdalja projektorja, širokokotni	1,5 m - 9,4 m (50 palec zaslon)
Razdalja projektorja, tele	2,5 m - 15,1 m (50 palec zaslon)

### POVEZLJIVOST

Priklju ki	USB 2.0 vrste A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Brežni no krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n (opcijsko), Vhod VGA, Izhod VGA, Vhod DVI, Vhod BNC, HDBaseT, Avdio-izhod – stereo mini vti, Avdio-vhod – stereo mini vti (3x), HDMI (HDCP 2.2)
------------	--

### SPLOŠNO

Poraba energije	572 W, 477 W (ekonomi no), 0,3 W (v stanju pripravljenosti)
Napetost napajanja	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	525 x 472 x 189 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	12,7 kg
Prag hrupa	Normalno: 39 dB(A) - Var no: 31 dB(A) (4K enhancement OFF)
Colour	White

### NAPREDNE FUNKCIJE

Varnost	Kensington-zaš ita, Zapora upravljalnega polja, Zaš ita z geslom
Lastnosti	Izboljšava 4K, Vgrajen zvo nik, Združljivo s kamero za dokumente, Spomin položaja objektiva
Barvni na ini	Kino, Dinami no, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

### DRUGO

Garancija	36 Meseci v servisnem centru ali 20.000 ura, žarnica: 12 Meseci ali 1.000 ura Optional warranty extension available
-----------	--

## EB-G7900U

### OBSEG DOBAVE

- Pokrov za kable
- Kabel za ra unalnik
- Pokrov objektiva
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Komplet uporabniških priro nikov
- Kabel za elektri no tok

## IZBIRNA DODATNA OPREMA

EB-G7900U

- Air Filter - ELPAF30  
V13H134A30
- Lamp - ELPLP93 - EB-G7000 series  
V13H010L93
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000  
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000  
V12H803010
- 3D Polarizer - ELPLL01  
V12H618A01
- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n  
V12H731P01
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22  
V12H003B22
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13  
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14  
V12H003P14

## OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2  
V12H004U04
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1  
V12H004U03
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1  
V12H004W05
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series  
V12H004M08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series  
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series  
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series  
V12H004M0B
- Lens - ELPLM09 - Mid throw 2 - G7000/L1000 series  
V12H004M09

## LOGISTI NE INFORMACIJE

SKU	V11H749040
rtna koda	8715946612119
Država porekla	Kitajska

Avtera d.o.o.  
Litijska cesta 259, p.p. 5801  
1261 Ljubljana – Dobrunje  
Tel.: +386 1 58 53 610  
Faks: +386 1 58 53 455  
Splet: [www.avtera.si](http://www.avtera.si), [www.epson.si](http://www.epson.si)  
E-pošta: [epson@avtera.si](mailto:epson@avtera.si)

Panteh d.o.o.  
Šmartinska 106  
1000 Ljubljana  
Tel. +386 1 600 1991  
Splet: [www.panteh.si](http://www.panteh.si)  
E-pošta: [info@panteh.si](mailto:info@panteh.si)

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

**EPSON**<sup>®</sup>