

BENQ MH5005 DATENBLATT

Meetingraum-Projektor



HDMI

PRODUKT HIGHLIGHTS

- 3800 ANSI Lumen
- 2 x HDMI
- 1.1 x Zoom
- Bis zu 15.000 Stunden Lampenlebensdauer

ANSCHLÜSSE

2 x HDMI, 2 x USB, 1 x Monitor In, 1 x Monitor out, 1 x RS232, 1 x S-Video, 1 x Audio in, 1 x Audio out

EAN Code: 4718755084096
Produktnummer: 9H.JN877.33E

Änderungen vorbehalten – Letzte Änderung am 07.01.2021



TECHNISCHE DATEN

Technologie	Typ	DLP	
	Auflösung	Full HD	
	Lichtstärke	3.800ANSI Lumen	
	Kontrast	20.000:1	
	Farben	1,07 Mrd.	
	Bildformate	Physikalisch 16:19 (insgesamt 5 Formate wählbar)	
Lichtquelle	Typ	Lampe	
	max. Lebensdauer	Bis zu 15.000 Stunden (~10 Jahre bei einer durchschnittlichen Nutzung von 4 Std. pro Tag)	
	Garantie	12 Monate oder 2.000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt	
Objektiv	Bilddiagonale	1,01 - 7,62 m	
	Throw Ratio	1,49 - 1,64	
	Zoom	1,1:1	
Signale	Video Normen	NTSC, PAL, SECAM (480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)	
	Video-Modi	SDTV, HDTV (480p, 720p, 1080i, 1080p)	
	PC-Auflösungen	VGA (640 x 480) bis FHD (1920 x 1080)	
	Eingangsfrequenzen	15K - 102 KHz / 23 - 120 Hz H/V	
Anschlüsse	Eingänge	HDMI	2x HDMI
		USB	2x USB (1x Typ mini B, 1x Typ A 1,5A)
		Audio in	1x (1x Klinke 3,5mm)
		Monitor in	1x D-Sub 15pin
		S-Video	1x
		Composite Video	1x
	Ausgänge	Audio out	1x (1x Klinke 3,5mm)
	Monitor out	1x D-Sub 15pin	
Steuerung	Serieller Anschluss	1x RS232 (D-Sub 9pin)	
Audio	Eingebaute Lautsprecher	Ja (Mono 1 x 10 Watt)	

Funktionen	Allgemein	Benutzereinstellungsmenü Automatische Einstellungstaste Keystone: Vertikal $\pm 40^\circ$ Automatische Quellenwahl Quick Cooling 3D
	Besondere Merkmale	Spezieller Modus zur Darstellung von Excel, Präsentations-Modus, SRGB Modus, Infografik Modus, Video Modus
Netzteil	Netzspannung	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz
	Leistungsaufnahme	max. 280 Watt, typisch 260 Watt, Eco 215 Watt, Standby < 0,5 Watt
Eigenschaften	Gewicht	2,3 kg ± 200 g
	Größe (B x H x T)	296 x 120 x 221 mm
	Betriebsgeräusch	34 dB (A) im Normalmodus 29 dB (A) im Eco-Modus
	Projektionsposition	Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion
	Umgebung	0 ~ 40°C / 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Zubehör	Lieferumfang	Quick Start Guide Fernbedienung 2 x AAA Batterien für die Fernbedienung 1 x VGA Kabel (1,5 Meter) Netzkabel (1,8 Meter)
	Optional	Ersatzlampe (5J.JND05.001) 3D-Brille (5J.J9H25.002) Universal Deckenhalterung