

EB-G7905U



Montažni projektor WUXGA s svetilnostjo 7000 lumnov, ki ga je enostavno namestiti in vzdrževati, zagotavlja svetlo sliko ter žive barve, podrobnosti pa bodo še bolj vidne s tehnologijo za izboljšanje vsebine 4K.

Projektor EB-G7905U je primeren zlasti za predstavitve profesionalnega videza na ve jih prizoriščih, saj je slika zaradi Epsonove tehnologije 3LCD ter enako visoke bele in barvne svetilnosti prikazana v bogatih in živih barvah. Zaradi prilagodljivih in inovativnih namestitvev in nezahtevnega vzdrževanja vam ta projektor s tehnologijo za izboljšanje vsebine 4K zagotavlja rešitev po na elu »priklju i in pozabi«, kadar želite dose i vrhunsko projekcijo.

Vrhunska kakovost slike

Ta zmogljivi montažni projektor za ve ja prizorišč a zagotavlja odli no kakovost in najboljše možno projiciranje predstavitev. Epsonova tehnologija 3LCD ter enako visoka bela in barvna svetilnost 7000 lumnov zagotavljajo živo in svetlo sliko z lo ljivostjo WUXGA tudi pri dnevni svetlobi. Projektor gledalcem omogo a novo raven izkušnje z izboljšano vsebino 4K, ki sliki zagotavlja izjemno ostrino, jasnost in podrobnosti.

Enostavna namestitvev

Zaradi nove serije motoriziranih objektivov, vklju no z izbirnim objektivom z izjemno kratko projekcijo razdaljo, ter navpi nega in vodoravnega pomika objektiva je možna polna 360-stopinjska prilagodljivost pri namestitvi projektorja, zaradi esar ga je možno postaviti skoraj kamor koli.

Hitra nastavitvev

Pomnilniška funkcija objektiva, ki shranjuje nastavitve projektorja, kot so položaj slike, izostritev in pove ava, omogo a takojšen dostop pri projiciranju slik v razli nih razmerjih glediš a ali pri uporabi razli nih objektivov. Z deljenim zaslonom je možno projiciranje dveh slik hkrati, pokon ni na in projiciranja pa je možen brez menjave žarnice. Projektor je mogo e zaradi vhodov HDMI, HDBaseT, DVI-D in komponentnega video vhoda uporabljati z razli nimi sistemi.



PODATKOVNI LIST



GLAVNE LASTNOSTI

- **Vrhunska kakovost slike**
Tehnologija 3LCD; vrhunsko ravnovesje beline; boljše barvno ujemanje
- **Visokoločljivostne slike s tehnologijo za izboljšanje vsebine 4K**
Izjemna ostrina, jasnost in podrobnosti za pravi uinek 4K
- **Prilagodljiva 360-stopinjska namestitvev**
Polna prilagodljivost brez popa enja slike ali izgube svetilnosti
- **Pomnilniška funkcija objektiva**
Shranjuje nastavitve projektorja, kot so položaj slike, izostritev in pove ava
- **Pokon ni na in projiciranja**
Sprememba na ina projiciranja brez menjave žarnice



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA	
Projekcijski sistem	Tehnologija 3LCD
Zaslon LCD	0,76 palec Z C2 Fine
SLIKA	
Barvna svetilnost	7.000 Lumni-5.600 Lumni (ekonomi no) v skladu s standardom ISO IDMS15.4
Bela svetilnost	7.000 Lumni - 5.600 Lumni (ekonomi no) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Barvna svetilnost pri pokon ni usmerjenosti	5.600 lm
Bela svetilnost pri pokon ni usmerjenosti	5.600 lm
Lo lživost	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Izboljšava 4K
Razmerje glediš a	16:10
Razmerje kontrasta	50.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Lu	400 Š, 3.000 h Življenjska doba, 4.000 h Življenjska doba (v var nem na inu delovanja)
Žarnica (pokon ni na in)	400 W, 2.000 Ure Durability
Trapezna korekcija	Ro no navpi no: $\pm 45^\circ$, Ro no vodoravno $\pm 30^\circ$
Barvna reprodukcija	Do 1,07 milijarde barv
OPTIKA	
Razmerje projiciranja	1,44 - 2,33:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Zamik le	Z motornim pogonom - Navpi no $\pm 67\%$, vodoravno $\pm 30\%$
Lens position memory	10 positions
Velikost projekcije	50 palci - 300 palci
F-število projekcijskega objektiva	1,7 - 2,3
Fokus	Motorizirano
Razdalja projektorja, širokokotni	1,5 m - 9,4 m (50 palec zaslon)
Razdalja projektorja, tele	2,5 m - 15,1 m (50 palec zaslon)
Goriš na razdalja	24 mm - 38,2 mm
POVEZLJIVOST	
Priklju ki	USB 2.0 vrste A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Brežži no krajevno omrežje IEEE 802.11a/b/g/n (opcijsko), Vhod VGA, Izhod VGA, Vhod DVI, Vhod BNC, HDBaseT, Avdio-izhod – stereo mini vti , Avdio-vhod – stereo mini vti (3x), HDMI (HDCP 2.2)
SPLOŠNO	
Poraba energije	572 W, 477 W (ekonomi no), 0,3 W (v stanju pripravljenosti)
Napetost napajanja	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimenzije izdelka	525 x 472 x 189 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka	12,7 kg
Prag hrupa	Normalno: 39 dB(A) - Var no: 31 dB(A) (4K enhancement OFF)
Colour	Black
NAPREDNE FUNKCIJE	
Varnost	Kensington-zaš ita, Zapora upravljalnega polja, Zaš ita z geslom
Lastnosti	Izboljšava 4K, Vgrajen zvo nik, Združljivo s kamero za dokumente, Spomin položaja objektiva
Barvni na ini	Kino, Dinami no, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
DRUGO	
Garancija	36 Meseci v servisnem centru ali 20.000 ura, žarnica: 12 Meseci ali 1.000 ura Optional warranty extension available

EB-G7905U

OBSEG DOBAVE

- Pokrov za kable
- Kabel za ra unalnik
- Pokrov objektiva
- Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
- Komplet uporabniških priro nikov
- Kabel za elektri ni tok

IZBIRNA DODATNA OPREMA

- Air Filter - ELPAF30
V13H134A30
- Lamp - ELPLP93 - EB-G7000 series
V13H010L93
- Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
- Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
- 3D Polarizer - ELPPL01
V12H618A01
- Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n
V12H731P01
- Ceiling Mount (White) - ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM09 - Mid throw 2 - G7000/L1000 series
V12H004M09

LOGISTI NE INFORMACIJE

SKU	V11H749140
rtna koda	8715946612133
Država porekla	Kitajska

EB-G7905U

Avtera d.o.o.
Litijska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Panteh d.o.o.
Šmartinska 106
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 600 1991
Splet: www.panteh.si
E-pošta: info@panteh.si

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

EPSON®